

Kosztyorys ofertowy

Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem i infrastrukturą w Karolewie

- projekt zamienny w zakresie dróg i miejsc postojowych

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	209.00		
2	D-01.02.01	Usunięcie karp z odwiezieniem na miejsce składowania bez względu na średnicę drzew	szt.	3.00	*	*
3	D-01.02.04	Robzbiórka elementów dróg rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7-10 cm z odwozem urobku na odległość do 1 km rozebranie betonowych krawężników 20x30 cm z odwozem gruzu na odległość do 1 km	m ² m	320.00 50.00		
II		ROBOTY ZIEMNE				
4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach kat. III-IV z wywózką urobku na odkład pod konstrukcję nawierzchni dróg gł. 50 cm $V = 1300.00 * 0.50 = 650.00 \text{ m}^3$ pod konstrukcję nawierzchni miejsc postojowych gł. 50 cm $V = 189.60 * 0.50 = 94.80 \text{ m}^3$ pod konstrukcję nawierzchni chodnika gł. 10 cm $V = 25.30 * 0.10 = 2.53 \text{ m}^3$	* m ³ m ³ m ³	* 650.00 94.80 2.53	*	*
5	D-02.03.01	Wykonanie nasypów zasypianie z zagęszczeniem dołów po usuniętych karpach $V = 3 * 2.0 \text{ m}^3 = 9.00 \text{ m}^3$	* m ³	* 6.00	*	*
IV		PODBUDOWY				
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod konstrukcję nawierzchni dróg pod konstrukcję nawierzchni miejsc postojowych pod konstrukcję chodnika	* m ² m ² m ²	* 1300.00 189.60 25.30	*	*
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa przekruszonego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcję nawierzchni dróg gr. 25 cm pod konstrukcję nawierzchni miejsc postojowych gr. 25 cm	* m ² m ²	* 1300.00 189.60	*	*
8	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betonie Rm=2,5 Mpa pod konstrukcję nawierzchni dróg gr. 15 cm pod konstrukcję nawierzchni miejsc postojowych gr. 15 cm pod konstrukcję chodnika gr. 6 cm	* m ² m ² m ²	* 1300.00 189.60 25.30	*	*

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	nazwa	ilość	6	7
V		NAWIERZCHNIE				
9	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	*	*	*	*
		nawierzchnia dróg gr. 8 cm kostka szara	m ²	1300.00		
		nawierzchnia miejsc postojowych gr. 8 cm kostka kolorowa	m ²	189.60		
VIII		ELEMENTY ULIC				
10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe	*	*	*	*
		wystające 15x30cm na lawie betonowej B-15 z oporem F = 0,05 m ² na podsypce cementowo - piaskowej	m	342.00		
		najazdowy 15x22 cm na lawie betonowej B-15 prostej F = 0,03 m ² na podsypce cementowo - piaskowej	m	48.00		
		opornik 12x25cm na lawie betonowej B-15 z oporem F = 0,05 m ² na podsypce cementowo - piaskowej	m	66.00		
11	D-08.02.02.	Chodniki z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	*	*	*	*
12	D-08.03.01.	kostka kolorowa gr. 6 cm	m ²	25.30		
		Obrzeża betonowe	*	*	*	*
		8x30 cm	m	4.00		
RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)						
PODATEK VAT (ZŁ)						
RAZEM KOSZT ROBÓTBRUTO (ZŁ)						