

OPIS WARSTW

- A. Blacha dachówkopodobna
 - Łaty 4x5 cm
 - Kontrłaty 4x5 cm
 - Folia dachowa
 - Krokwie 8x16 cm
- B. Blacha dachówkopodobna
 - Łaty 4x5 cm
 - Kontrłaty 4x5 cm
 - Folia dachowa
 - Krokwie 8x16 cm Krokwie 10x14 cm
 - Deski heblowane gr. 1,9 cm
- C. Wełna mineralna gr. 20 cm
 - Folia aluminiowa
 - Ruszt metalowy
 - 2x płyta gipsowo – kartonowa GKF gr. 1,5 mm ognioodporna i wodoodporna
- D. Gres
 - Zaprawa klejowa
 - Warstwa wyrównawcza gr. 4 cm zbrojona siatką
 - Styropian gr. 10 cm
 - Zaprawa cementowa gr. 1,0 cm
 - 2x papa na lepiku
 - „Chudy” beton gr. 10 cm
 - Ubity piasek gr. 30 cm
- E. Kostka Polbruk gr. 6 cm
 - Podsypka piaskowo – cementowa 1:3
 - Kruszywo łamane niesortowane o granulacji 0/31,5 mm
- F. Kostka Polbruk gr. 6 cm
 - Podsypka piaskowo – cementowa 1:3
 - Kruszywo łamane niesortowane o granulacji 0/31,5 mm
- G. Tynk akrylowy
 - 2x siatka na klej
 - Styropian gr. 16 cm na klej i dyble
 - Gazobeton gr. 24 cm
 - Tynk cementowo – wapienny gr. 1,5 cm
- H. 2x papa na lepiku
 - 2x Abizol
 - Siatka na klej
 - Styropian gr. 10 cm na klej i dyble

Wyprawa cementowa gr. 1,0 cm

Błoczki betonowe gr. 25 cm

Wyprawa cementowa gr. 1,0 cm

2x Abizol

2x papa na lepiku

I. 2x papa na lepiku

2x Abizol

Wyprawa cementowa gr. 1,0 cm

Błoczki betonowe gr. 25 cm

Wyprawa cementowa gr. 1,0 cm

2x Abizol

2x papa na lepiku