Z INSTALACJI C.O. ISTN.

DO INSTALACJI C.O. ISTN.

DO LIKWIDACJI

NAGRZEWNICA WENT.

DO LIKWIDACJI

GRZEJNIKI

GRZEJNIKI

GRZEJNIKI

DO LIKWIDACJI

NAGRZEWNICA WENT.

GRZEJNIKI

GRZEJNIKI

GRZEJNIKI

Czujnik temp.zewn.
Po stronie północnej
min. 2,5 m nad terenem

A1

C.C.W. ø20

C.W. ø32

4

A4

46

A4

5

39

ø20

A4

ø32

ø32

A1

A4

ø50

Z.W. ø32

A3

52

53

9

P

A1

ø50

ø50

ø65

A1

43

A1

ø65

43

ø50

ø50

ø50

ø50

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

43

ø50

ø80

ø80

32

35

35

41

41

ø15

ø15

ø65

ø65

ø65

ø65

ø15

ø15

ø20

ø20

ø20

A1

A2

2 STOPIEŃ

1 STOPIEŃ

2

1

HDPE100
PN10 90x5,4

HDPE100
PN10 90x5,4

2x HDPE100 RC
PN10 40x2,4

11

4x HDPE100 RC
PN16 32x3,0

15

R.W. ø25

M

KS
ø20

34

31

w1

M1

M1

Z.W.
ø32

FE

ø32

ø15

ø15

6

Z.W. ø32

z.w. ø15

z.o.

48

M

M

ø15

ø32

ø50

ø50

52

52

52

ø50

ø50

ø50

MT

MT

44

ø50

8

7

10

KS
ø20

10

KS
ø20

ø50

ø50

ø50

ø50